



Aktenvernichter

PB 1324 S und PB 1324 C


Attraktives Design, Leistung und Bediensicherheit
für das Einzelbüro



- » SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System):
 - Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
 - Elektronische Türsicherung über Magnetschalter
 - Rücklaufautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
 - Abschaltautomatik bei vollem Auffang sack
 - Zweifache Motorsicherung
 - Energiesparmodus
- » Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch unterschiedliche Farbsignale und Leuchtsymbole
- » Automatische Start-/Stopp-Lichtschrankensteuerung für Schneidvorgang
- » Leiser, kraftvoller 390-Watt-Motor
- » Hochwertiger Unterschrank, mobil durch Lenkrollen
- » Umweltfreundlicher Dauerplastiksack
- » 35 l Auffangvolumen
- » Bürokla mmernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl
- » Markenqualität „Made in Germany“

Technische Daten	PB 1324 S	PB 1324 C
Eingabebreite in mm	240	240
Schnittbreite in mm	4	4 x 40
Schneidleistung in Blatt DIN A 4 70 g/m ² 80 g/m ²	15-17 12-14	13-15 11-13
DIN-Sicherheitsstufe	2	3
Vernichtet mühelos		
Motorleistung in Watt	390	390
Anschlusswerte in Volt/Hz/ph.	230/50/1~	230/50/1~
Maße B x T x H in mm	395 x 295 x 630	395 x 295 x 630
Auffangvolumen in l	35	35
Gewicht in kg	19,5	20

Den technischen Daten sind Änderungen vorbehalten. 03/2009

 Kreditkarten



Sicherheitsstufen nach DIN 32 757

SICHERHEITSSTUFE 1

Für allgemeines Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.


Streifenbreite ≤ 12,0 mm
Streifenlänge ∞



SICHERHEITSSTUFE 3

Für vertrauliches Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.


Partikelbreite ≤ 4,0 mm
Partikellänge ≤ 80 mm, oder
Partikelfläche ≤ 320 mm²



SICHERHEITSSTUFE 5

Für extrem hohe Sicherheitsanforderungen.

Partikelbreite ≤ 0,8 mm
Partikellänge ≤ 13 mm, oder
Partikelfläche ≤ 10 mm²



SICHERHEITSSTUFE 2

Für internes Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.

Streifenbreite ≤ 6,0 mm
Streifenlänge ∞, oder
Teilchenfläche ≤ 800 mm²



SICHERHEITSSTUFE 4

Für geheimzuhaltendes Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.


Partikelbreite ≤ 2,0 mm
Partikellänge ≤ 15 mm, oder
Partikelfläche ≤ 30 mm²



LEVEL 6

Keine DIN-Sicherheitsstufe – nur für besondere Anwendungskreise.

Partikelbreite ≤ 1 mm
Partikellänge ≤ 5 mm, oder
Partikelfläche ≤ 5 mm²



Pitney Bowes Deutschland GmbH
Tiergartenstraße 7
64646 Heppenheim

Tel. +49 (0)6252 708-00
Fax +49 (0)6252 73354
E-Mail: contact.de@pb.com
www.pitneybowes.de

Pitney Bowes (Switzerland) AG
Vogelsangstrasse 17
8307 Effretikon

Tel. +41 (0)52 35457-57
Fax +41 (0)52 35457-00
E-Mail: contact.ch@pb.com
www.pitneybowes.ch

Pitney Bowes Austria Ges.m.b.H.
Ernst Melchior Gasse 20
1020 Wien

Tel. +43 (0)1 258 3621-0
Fax +43 (0)1 258 3621-34
E-Mail: contact.at@pb.com
www.pitneybowes.at